

DEVELON

Wsparcie posprzedażowe Develon

Młot hydrauliczny seria HB



HB series



* Powyższy obraz może różnić się od rzeczywistego produktu.

Młot hydrauliczny Develon

Develon z dumą prezentuje nowe młoty hydrauliczne z serii HB na rynek europejski.

Wysoka wydajność i uproszczona konstrukcja optymalna dla koparek Develon, doskonała jakość, jedna z najlepszych w branży dwuletnia gwarancja i rozsądna cena – to wszystko sprawia, że seria HB przewyższa oczekiwania klientów. Gwarancja jakości.



- ✓ Wysoka wydajność
- ✓ Prosta konstrukcja
- ✓ Łatwa konserwacja
- ✓ Rozsądna cena

Młoty hydrauliczne – seria HB

5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z MŁOTÓW DEVELON



Wydajność

Młoty HB firmy Develon zapewniają doskonałą wydajność i najwyższą produktywność – czy to przy rozbiórce konstrukcji betonowych czy też przy rozbijaniu skał.



Zatwierdzone przez dział projektowy

Seria HB jest zoptymalizowana do współpracy z koparkami Develon, z certyfikatem działu projektowego Develon.



Serwis w jednym miejscu

Podobnie jak koparki Develon, młoty Develon są objęte siecią serwisową tej marki i zajmują się nią specjaliści od produktów Develon, dzięki czemu serwis można zapewnić w jednym miejscu.



Gwarancja

Lepiej uniknąć problemów ze zgodnością i ważnością gwarancji wynikających z użycia niezatwierdzonego młota. Develon zapewnia standardową gwarancję do 2 lat.



Cena

Nawet z dwuletnią gwarancją produkty z serii HB są oferowane po rozsądnej cenie, zapewniając klientom korzyści pod względem łącznego kosztu użytkowania.



CHARAKTERYSTYKA I ZALETY

Śruba przelotowa

Wysoka jakość i obróbka cieplna zapewniają dłuższy okres użytkowania

Głowica tylna

Energia skoku tłoka jest odzyskiwana przy użyciu zbiornika z azotem

Wewnętrzny układ zaworów

Prosta konstrukcja i mniej części wewnętrznych

Tłok bijący

Wykonany ze stali wysokiej klasy, zapewnia długą żywotność młota

Głowica przednia

Zapewnia podparcie grotu i ma tuleję eliminującą wstrząsy z narzędzia

Poliuretanowy tłumik

Tłumienie drgań zapobiega uszkodzeniom nośnika i zwiększa komfort operatora

Automatyczny układ smarowania

Szybki, wygodny i wydajny

Zabezpieczenie przed pustym uderzeniem

Od pierwszego ruchu chroni przed pustym uderzeniem i znacznie ogranicza wynikające z tego uszkodzenia

Wbudowany akumulator

Skuteczny układ tłumienia drgań, który zwiększa trwałość sprzętu

Tłok

Wysoka jakość i trwałość dzięki materiałom odpornym na zużycie i temperaturę

Grot

W 100% oryginalne narzędzie robocze Develon zapewniające optymalną wydajność i produktywność

HB01 / HB03 / HB04 / HB06
HB08 / HB15 / HB22

HB15FH / HB22FH
HB32FH

Uwaga:* Tylko do serii FH DEVELON



Młoty hydrauliczne – seria HB



Pozycja	Model	HB01	HB03	HB04	HB06	HB08	HB15	HB15FH	HB22	HB22FH	HB32FH
Masa całkowita	kg	95	100	150	300	390	900	900	1780	1780	2660
Długość	mm	1009	1107	1210	1390	1491	2065	2065	2472	2472	2762
Szerokość	mm	260	260	260	328	328	440	440	560	560	640
Wysokość	mm	298	298	298	400	400	520	520	710	710	766
Ciśnienie robocze	kg / cm ²	90-120	90-120	90-120	110-140	120-150	150-170	150-170	160-180	160-180	160-180
	psi	1280-1700	1280-1700	1280-1700	1562-1988	1704-2130	2130-2414	2130-2414	2272-2556	2272-2556	2272-2556
	bar	88-117	88-117	88-117	108-137	118-147	147-166	147-166	157-177	157-177	157-177
Zakres przepływu hydraulicznego	l / min	15-25	20-30	25-50	40-70	50-90	80-110	80-110	120-180	120-180	180-240
Częstotliwość uderzenia	uderz. / min	800-1400	700-1200	600-1100	500-900	400-800	350-700	350-700	350-500	350-500	300-450
Średnica węża	mm	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	19,05	19,05	25,4	25,4	31,75
	in	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1	1-1/4
Średnica narzędzia	mm	40	45	53	60	75 / 80	100	100	140	140	155
Masa narzędzia	kg	4	8	9	18	26	57	57	135	135	190
Odpowiedni nośnik	t	0,8-2,5	1,2-3,0	2,5-4,5	4-7	6-9	10-15	10-15	18-26	18-26	28-35
Energia uderzenia	J	170	240	320	630	1110	1720	1720	3850	3850	6500
Funkcja automatycznego smarowania		-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
Zabezpieczenie przed pustym uderzeniem		-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
Odpowiadające koparki Develon		DX10 DX15 DX18	DX17Z DX19	DX27Z DX35Z	DX57W DX62R DX63	DX85R	DX140LC DX140LCR DX140W DX160LC DX160W DX165W	DX140LC DX140LCR DX140W DX160LC DX160W DX165W	DX210-LC-7 DX235LC-7 DX225LC-7	DX210-LC-7 DX235LC-7 DX225LC-7	DX300LC-7 DX350LC-7

* Automatyczny układ smarowania – nie ma potrzeby ręcznego smarowania bijaka, gdyż automatyczny układ smarowania zapewnia ciągłe smarowanie.

* Zabezpieczenie przed pustym uderzeniem – od pierwszego ruchu chroni przed pustym uderzeniem i znacznie ogranicza wynikające z tego uszkodzenia.

TYP MOCOWANIA



OBUDOWA (NISKI HAŁAS)

Zalecana dla zawodowych wykonawców pracujących w obszarach miejskich, gdzie należy kontrolować poziom hałasu lub gdzie przepisy mogą wymagać wyciszonych młotów

- Niski poziom hałasu (120 dB)
- Tłumik poliuretanowy zapewnia mniejsze drgania

WYBÓR NARZĘDZIA

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE DO ODPOWIEDNIEGO ZADANIA

Narzędzie młota (grot) to część ulegająca zużyciu i jego wymiana to główny składnik kosztów części eksploatacyjnych. Należy wybrać odpowiednie narzędzie w zależności od rodzaju prac i własności rozbijanego materiału. Oryginalne narzędzia Develon zaprojektowano, by najlepiej pasowały do młotów Develon.



SZPICAK

Rozbiórki
Twarde podłoże
Twarde podłoże z ubytkami
Beton



CZWOROKĄT

Kopanie rowów
Wykopy ogólnego przeznaczenia
Asfalt
Miękkie podłoże z ubytkami
Beton
Żelbeton



DŁUTO

Kopanie rowów
Wykopy ogólnego przeznaczenia
Miękkie podłoże z ubytkami
Beton
Żelbeton



TĘPA KOŃCÓWKA

Rozbijanie bloków
Ubity materiał ścierny
Trudne pozycjonowanie
Rozbiórka płyt betonowych

CZĘŚCI I GWARANCJA

ORYGINALNE CZĘŚCI

Łatwa konserwacja, mniej przestojów!
Ograniczanie przestojów zapewnia przewagę pod względem produktywności.

100%
GENUINE
PARTS
Totally Develon

2YEARS
DEVELON WARRANTY

Develon oferuje dwuletnią gwarancję standardową na wszystkie ważniejsze podozespoły w standardzie, bez dodatkowych kosztów. Warunki gwarancji na części ulegające zużyciu są różne i obejmują okres 6–12 miesięcy.



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dealerem lub odwiedź witrynę eu.develon-ce.com

DEVELON

Niektóre dane techniczne są oparte na obliczeniach konstrukcyjnych, a nie na rzeczywistych pomiarach. Dane techniczne służą jedynie do celów porównawczych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dane techniczne poszczególnych urządzeń marki Develon różnią się z powodu normalnej zmienności konstrukcji, produkcji, warunków pracy i innych czynników. Zdjęcia produktów Develon mogą przedstawiać sprzęt inny od standardowego.

HD Hyundai Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Republika Czeska

©2024 DEVELON D4601300-PL (05-24)