

## PRZENOŚNIKI MOBILNE (STACKER)



- Przenośnik główny o szerokości 650mm i długości 10,5m
- Wydajność podawania do 280 ton / godzinę
- Objętość przemy od 450 ton do 2 900 ton
- Wysokość wyładunku od 1,3m do 6,35m
- Napęd elektryczny **e**
- Pół automatyczny obracany taśmociąg do 180 st.

Wymiary	Obrotowy taśmociąg S1 e	Stertowniki S3 (08-18)	Stertowniki S5 (10-23)
Masa	5,45 T (6sT)	10,3 T (11 sT)	12 T (13 sT)
Długość	12 000 mm	11 900 mm	12 700 mm
Wysokość	2 350 mm	2 330 mm	2 760 mm
Szerokość	1 280 mm	2 290 mm	2 290 mm



## PRZENOŚNIKI MOBILNE (STACKER)



- Przenośnik główny o szerokości 800mm i długości 18m
- Wydajność podawania do 280 ton / godzinę
- Objętość pryzmy od 1 200 ton do 7 500 ton
- Wysokość wyładunku od 6,7m do 7,8m
- Dostępny z napędem dieslowsko/ hydraulicznym, dieslowsko/ elektrycznym e



- Przenośnik główny o szerokości 1 000mm i długości 23m
- Wydajność podawania do 500 ton / godzinę
- Objętość pryzmy od 2 500 ton do 15 000 ton
- Wysokość wyładunku od 6m do 9,4m
- Dostępny z napędem dieslowsko/ hydraulicznym, dieslowsko/ elektrycznym e
- Wersja plug in oraz napęd akumulatorowy