



RP

PULWERYZATOR OBROTOWY

Podstawowe cechy, które powinny wyróżniać sprzęt do prac wyburzeniowych, odnajdziemy teraz w jednym urządzeniu. Model RP może być stosowany do wyburzania pierwotnego i wtórnego oraz jest dostępny dla koparek o masie od 6 do 32 ton.

- **Ekstremalnie wzmocniona struktura** gwarantuje długi okres użytkowania osprzętu, podczas gdy kształt ułatwia rozładunek rozdrobnionego materiału.

- **Ciągła rotacja hydrauliczna** ułatwia pozycjonowanie urządzenia, podczas gdy **solidny, podwójny wieniec obrotowy zapewnia stabilność i większe bezpieczeństwo.**

- Opatentowany **Speed Valve** zwiększa wydajność i chroni układ hydrauliczny przed pikami ciśnienia.



- **Krawędzie tnące do metalowych wsporników** można wymienić i przed wymianą wykorzystać z 4 stron.



DANE TECHNICZNE

BT.RP.08

MODEL		RP07	RP16	RP18	RP25
ROTACJA		hydrauliczna 360°			
CIĘŻAR KOPARKI	t	7-10	16-20	21-26	27-35
CIĘŻAR OSPRZĘTU *	kg	660	1720	2000	2750
SZEROKOŚĆ OTWARCIA	mm	500	700	760	930
MAKS. WYSOKOŚĆ	mm	1560	2020	2136	2440
CIŚNIENIE ROBOCZE	bar	220-280	300-350	300-350	300-350
PRZEPIY W OLEJU	l/min	90-120	180-200	180-200	200-220

Nasze produkty są wciąż udoskonalane i dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie designu i specyfikacji technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

* Ciężar osprzętu należy rozumieć jako ciężar razem ze złączem standardowym marki Mantovanibenne.



UWAGI
